

IM900 | IM1100 | IM1150

Impresoras de Tickets Matriz de Puntos

www.posline.com.mx

Las impresoras de tickets POSline, combinan las tres características necesarias para una óptima generación de tickets: el precio más bajo, el tamaño más compacto y la mejor calidad de impresión.

Son indispensables en establecimientos donde se requiere generar comprobantes de transacciones de bienes o servicios: tiendas de autoservicio, pequeños comercios, bares y restaurantes. Los modelos IM1100 e IM1150 son ideales para usarse en cocinas debido a su cubierta sellada que resiste los agentes propios del ambiente.

Establezca control exacto de transacciones como venta, consumo, devoluciones, etc., imprimiendo original y dos copias.

IM900



IM1100



IM1150



La Tecnología al alcance de Todos.



IM900 | IM1100 | IM1150

Impresoras de Tickets Matriz de Puntos

www.posline.com.mx

ESPECIFICACIONES			
MODELO	IM900	IM1100	IM1150
METODO DE IMPRESION	Matriz de Puntos 9 pines		
DIRECCION DE IMPRESION	Bidireccional		
NO. DE COLUMNAS	Epson® TM-U200 emulación: 42/35, 40/33; otras emulaciones: 40/32		Epson® TM-U200 emulación: 42/35, 40/33; otras emulaciones: 40/33
NO. DE PUNTOS	400 puntos/línea		
RESOLUCION	160/80 dpi		
TAMAÑO DE FUENTE	7 x 9, 9 x 9		
ANCHO DE IMPRESION	63.5 mm (2.5")		
VELOCIDAD DE IMPRESION	3.2 líneas/seg	4 líneas/seg	5 líneas/seg
DATA BUFFER	16 Kbytes		
DRIVER CAJON DE DINERO	2 circuitos (24V, 1 A)		
INTERFASES	Paralela o Serial RS232		Paralela o Serial RS232 ó USB
EMULACION	Epson® TM-U200, TM-U300, Citizen® iDP-3540, Star®SP200		
PAPEL	Rollo Papel Bond Ancho: 76.2 mm (3") Diámetro: 76.2 mm (3") Copias: original+2 copias		Rollo Papel Bond Ancho: 57.5/ 69.5/76.2 mm (1.08/2.73/3") Diámetro: 80 mm (3.15") Copias: original+2 copias
CINTA	Epson® ERC-23	Epson® ERC-23/38	Epson® ERC-38
COLOR	Beige o Negro		
TEMPERATURA	Operación: 5 a 40°C Almacén: -20 a 60°C		
HUMEDAD	10 a 80% no condensada		
DIMENSIONES SIN CORTADOR*	162 x 282 x 138 mm	162 x 282 x 138 mm	NO APLICA
DIMENSIONES CON CORTADOR*	NO APLICA	174.8x218.5x132.2	156 x 243.2 x 150.1 mm
PESO SIN CORTADOR	1.26 Kg	1.91 Kg	NO APLICA
PESO CON CORTADOR	NO APLICA	1.65 Kg	2.38 Kg
RENTABILIDAD CABEZA IMPRESION	120 millones de caracteres		
FUENTE DE PODER	Adaptador externo		
ENTRADA	110/240 VAC, 60 Hz		
SALIDA	24VDC, 2.5 A		
CERTIFICACIONES	FCC, UL/cUL, CE-LVD, CE-EMCD, RRL		

*Opcional.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

POSline, S.A. de C.V.
Guadalajara, Jalisco. MEXICO
www.posline.com.mx



La Tecnología al alcance de Todos.