

MTS10 | MTS15B | MTS17

Monitores Touchscreen

www.posline.com.mx

Los monitores touchscreen de POSline, están diseñados para aplicaciones como bares, restaurantes, comida rápida, comedores industriales, etc.; son versátiles ya que cuentan con conexión opcional de dispositivos adicionales como lectores de código de barra, teclados, cajones de dinero y el lector de banda magnética.

Cuentan con base firme y sólida que los mantienen estables durante su uso. Pueden ser inclinados para mejor postura del usuario al manejarlo.

Ofrece gran resistencia a la humedad, tolerancia a la grasa y otros contaminantes naturales del ambiente, capacidad para soportar manejo rudo y el contacto de la pantalla con plumas, uñas, tarjetas, etc.



MTS10



MTS15B



MTS17



La Tecnología al alcance de Todos.



MTS10 | MTS15B | MTS17

Monitores Touchscreen

www.posline.com.mx

ESPECIFICACIONES			
MODELO	MTS10	MTS15B	MTS17
TOUCHSCREEN	Resistivo		
BRILLO	250 a 350 cd/m2	230 cd/m2	300 cd/m2
PANEL LCD	15" (38.1 cm)		17" (43.18 cm)
RESOLUCION	1024 x 768 pixeles		1280 x 1024 pixeles
INCLINACION	+20° a +90° Vertical	+35° a -10° Vertical	+10° a -30° Vertical
ANGULO DE VISION	Horizontal 140°(-70° +70°) Vertical 150°(-75 + 75°)	Horizontal 160°(-80° +80°) Vertical 160°(-80° + 80°)	
CONTROLES FRONTALES	Encendido, Menú, Video, Ajuste de Funciones, Salida	Encendido, Menú, Ajuste de Funciones, Brillo y Contraste, Salida	Switch de Energía, Menú, Selección (arriba, abajo), ajuste (+,-)
USB	2 puertos frontales (teclados o lectores) 1 puerto posterior tipo B para touchscreen	1 puerto para Touchscreen	1 puerto para Touchscreen
SERIALES	1 puerto DB-9F para lector de banda magnética	NO APLICA	NO APLICA
AUDIO	NO INCLUYE	1 x Stereo input 2W X 2	1 entrada
PS/2	1 puerto posterior para puente	NO APLICA	NO APLICA
VGA	1 puerto D-Sub		
CONSUMO DE ENERGIA	60 watts	50 watts	30 watts
FUENTE DE PODER	Oculto, Input 100-240v / Output 9-12v 3.0A	Externa, Input 190-240v Output 12V / 50W	Interna, Input 1000-240v
DIMENSIONES	386 x 200 x 340mm	355 x 379x 162 mm	416 x 425 x 142 mm
PESO	4.5 Kg	7.5 Kg	4.5 a 5.5 Kg
TEMPERATURA	Operación: 0 a 35°C, Almacén: -10 a 60°C		
HUMEDAD	10 a 90% no condensada		

EQUIPO A DETALLE




Fuente de poder oculta MTS10




Cubierta posterior MTS10



Inclinación MTS10



Inclinación MTS15B



Inclinación MTS17

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

POSline, S.A. de C.V.
Guadalajara, Jalisco. MEXICO
www.posline.com.mx



La Tecnología al alcance de Todos.